

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Accès optimal
et performance
de coupe élevée



S-16



Accès optimal

L'angulation spéciale permet un accès optimal et une visibilité nettement meilleure de la zone de traitement au niveau des prémolaires et des molaires.

Nettoyage parfait
La pièce à main est démontable, pour respecter les exigences élevées en matière d'hygiène.



Performance de coupe élevée et gain de temps

Grâce au rapport de transmission de 1:2, il est possible, avec une vitesse de rotation jusqu'à 80 000 tr/min, de travailler de façon extrêmement précise en gagnant du temps.

Fiabilité

Qualité et longévité extrêmes.



S-16

Rapport de transmission :		1:2
Code couleur :		orange
Connexion moteur selon la norme :		ISO 3964
Instruments rotatifs :	ISO 1797 (Ø mm)	2,35
Longueur de fraise autorisée :	(mm)	45
Longueur d'insertion minimale :		jusqu'en butée
Vitesse maximale d'entraînement :	(tr/min)	40 000
Quantité de liquide de refroidissement :	ISO 14457 (ml/min)	> 50

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t. +33 388 773600
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Information réglementaire :

Dispositif médical Classe 2a / CE 0297 / DQS
Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.